

CHRYSO® EasyDrain R10

Renforceur pour béton drainant



CHRYSO® EasyDrain R10 lubrifie le béton et améliore significativement la facilité de mise en place : la quantité d'eau nécessaire est optimisée.

CHRYSO® EasyDrain R10 permet d'obtenir un béton homogène.

CHRYSO® EasyDrain R10 permet une hydratation progressive et homogène du béton : la cure et l'hydratation du liant sont améliorées.

CHRYSO® EasyDrain R10 réduit le risque de fissuration et de déchaussement des granulats.

Le renforceur **CHRYSO® EasyDrain R10** doit être utilisé en combinaison avec le stabilisateur **CHRYSO® EasyDrain S20**.

Informations indicatives

- Nature : poudre
- Couleur : Blanc
- Densité (g/cc) : $0,550 \pm 0,150$
- Durée de vie : 24 mois

Domaines d'application

- Bétons drainants

Précautions

Stocker à l'abri de l'humidité et des intempéries.
Eviter l'exposition prolongée à de fortes chaleurs.

Mode d'emploi

Plage de dosage : Une dose par m3 de béton

CHRYSO® EasyDrain R10 est ajouté à la fin de la fabrication du béton, dans le malaxeur ou dans le

camion toupie.

Dans le cas de transport inférieur à 20 mn, il est recommandé de faire agiter le béton par le camion toupie à vitesse rapide pendant 5 mn, sous centrale ainsi qu'avant vidange sur chantier.

Sécurité

Avant toute utilisation, consulter la Fiche de Données de Sécurité.