



CHRYSO® EasyDrain S20

Stabilisateur pour béton drainant

CHRYSO® EasyDrain S20 contrôle les réactions d'hydratation. Il permet d'étendre la fenêtre d'ouvrabilité du béton.

Ce stabilisateur a été conçu spécifiquement pour les bétons drainants. Il est donc parfaitement adapté aux bétons à faible fluidité.

CHRYSO® EasyDrain S20 est un régulateur de maintien, ce qui permet les étapes de transport et de mise en place du béton.

Le stabilisateur **CHRYSO® EasyDrain S20** doit être utilisé en combinaison avec le renforceur **CHRYSO® EasyDrain R10**.

Mode d'emploi

Plage de dosage : Il est courant de doser ce produit à 0,7 L/m³ de béton à une température autour de 10 °C et 1,4 L/m³ pour une température autour de 20 °C.

L'efficacité maximale de ce produit doit être déterminée après des essais de convenance prenant en compte les conditions locales.

Sécurité

Avant toute utilisation, consulter la Fiche de Données de Sécurité.

Informations indicatives

- Nature : liquide
- Couleur : Incolore
- Durée de vie : 24 mois

Spécifications

- Densité : 1,125 ± 0,020
- pH : 3,80 ± 1,00
- Extrait sec (halogène) : 18,00 % ± 1,50 %

Domaines d'application

- Bétons drainants

Précautions

Stocker à l'abri du gel.

Eviter l'exposition prolongée à de fortes chaleurs.

En cas de gel, ce produit conserve ses propriétés.

Après dégel, une agitation efficace est nécessaire jusqu'à l'obtention d'un produit totalement homogène.



Les informations contenues dans la présente fiche technique sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse ou d'utilisation de nos produits en dehors des stipulations du paragraphe « Application » de la fiche technique. Des essais préalables à chaque utilisation devront être effectués par les utilisateurs et permettront ainsi de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application donnent satisfaction. Consultez la version la plus récente de la fiche technique, disponible sur www.chryso.com.

CHRYSO S.A.S. - 19 Place de la Résistance - 92446 Issy-les-Moulineaux cedex - FRANCE - Tel. : +33 (0)1 41 17 18 19 - Fax : +33 (0)1 41 17 18 80

