

CHRYSO® Plast V70

Agent de viscosité

Descriptif

CHRYSO®Plast V70 est un agent de viscosité avec effet secondaire plastifiant réducteur d'eau, destiné à la réalisation de bétons et mortiers fluides ou auto-plaçants.

CHRYSO®Plast V70 permet de diminuer la ségrégation et le ressuage des bétons à l'état frais ; il limite la sensibilité des formules de béton aux variations d'eau.

CHRYSO®Plast V70 en couplage avec des superplastifiants, permet d'obtenir des bétons et mortiers de forte fluidité et favorise le maintien de celle-ci au cours du temps.

CHRYSO®Plast V70, par son action dispersante spécifique, favorise également le pompage des bétons et permet aussi d'améliorer le parement de ceux-ci.

Cet adjuvant peut également être associé à d'autres produits de la gamme **CHRYSO®** afin de répondre aux exigences techniques les plus poussées.

Les Assistants Techniques de **CHRYSO** se tiennent à votre disposition pour toute information complémentaire.

Caractéristiques

- Nature : liquide
- Couleur : jaune paille
- Densité (20° C) : $1,07 \pm 0,01$
- pH : $6,0 \pm 1,0$
- Teneur en ions Cl^- : $< 0,10 \%$
- Na_2O équivalent : $< 0,5 \%$
- Extrait sec (halogène) : $36,5 \% \pm 1,5 \%$

Conditionnement

- Tonnelets de 60 L
- Fûts de 215 L
- Containers de 1000 L

Application

Domaines d'application

- Tous types de ciments
- Bétons fluides et auto-plaçants
- Applications en béton où la maîtrise du ressuage est importante
- Certains bétons pompés

Mode d'emploi

Plage de dosage : de 0,2 à 0,6 kg pour 100 kg de ciment.

Le produit sera introduit de préférence dans l'eau de gâchage.

Précautions

- Stocker à l'abri du gel.
- Homogénéiser avant emploi.
- En cas de gel, le produit conserve ses propriétés une fois dégel et homogénéisé par agitation.
- Ce produit peut présenter des incompatibilités avec d'autres adjuvants. Pour plus d'informations, veuillez prendre contact avec le représentant **CHRYSO** de votre région.
- Durée de vie : 9 mois.



CHRYSO® Plast V70

Agent de viscosité

Sécurité

CHRYSO® Plast V70 est un produit classé "sans danger". Le port d'équipements de protection individuelle est recommandé.

Avant toute utilisation, consulter la fiche de données de sécurité sur le site internet www.chryso.com.

Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.

" Se renseigner sur la dernière mise à jour "

Dernière modification : 04/10