

**CHRYSO®Xel 665**

Accélérateur de durcissement

**DESCRIPTIF**

CHRYSO®Xel 665 est une formulation spécifique qui favorise les réactions initiales d'hydratation des ciments, particulièrement à basse température.

La prise est accélérée et les résistances mécaniques se développent rapidement. CHRYSO®Xel 665 est faiblement alcalin.

**DOMAINES D'APPLICATION**

- Tous types de ciments
- Bétons banchés
- Préfabrication
- Bétons précontraints
- Bétonnage par temps froid
- BPE

**INFORMATIONS INDICATIVES**

Nature du produit	liquide
Couleur	Translucide jaunâtre
Durée de vie	18 mois

**SPÉCIFICATIONS**

Teneur en ions Cl <sup>-</sup>	≤ 0,100 %
Teneur en NA <sub>2</sub> O équivalent	≤ 2,70 %
Densité (20°C)	1,470 ± 0,020
pH (20°C)	8,50 ± 1,00
Extrait sec (SYNAD - IFSTTAR)	51,50 % ± 1,50

**INFORMATIONS NORMATIVES ET RÉGLEMENTAIRES**

- Ce produit est conforme au référentiel de certification NF 085 dont les spécifications techniques sont celles de la partie non harmonisée de la norme NF EN 934-2.
- Ce produit satisfait aux exigences réglementaires du marquage CE. La déclaration correspondante est disponible sur notre site Internet.

**MODE D'EMPLOI**

- Il est courant de doser ce produit à 1,5 % du poids du ciment.

**Dosage :**

0.5 à 5.0 % par rapport au poids du liant.

**PRÉCAUTIONS**

- Ne pas mélanger avec des produits acides.
- Stocker dans des conditionnements non métalliques.

**SÉCURITÉ**

Avant toute utilisation, consulter la fiche de données de sécurité.