ADIMESH 55

Maille en fibre de verre 5x5

Léger

Flexible

Renforcement des enduits de mortier, des enduits...

Résistance mécanique élevée

Résistant aux alcalis

ARDEX CEMENTO, S.A.
P.I. Pla de Llerona, c/Holanda, 18
T. 93 846 62 52 - F. 93 846 74 38
08520 - LES FRANQUESES DEL VALLES (Barcelona)
www.ardex.es - ardex@ardex.es

Entreprise certifiée ISO 9001

ADIMESH 55

Maille en fibre de verre 5x5

Domaine d'application:

Convient pour le renforcement des enduits de plâtre pour le colmatage des fissures dans les murs et des enduits de mortier pour le colmatage des fissures dans les murs.
Connexions des structures en béton avec la maçonnerie.
Joints en béton ou en céramique avec matériau isolant.
Dans les enduits bruts et la réfection des murs anciens.

Propriétés du produit :

Résistance mécanique et élongation à la rupture élevées.
Résistant aux alcalis.
Léger et flexible.

Mode d'emploi :

Les mailles en fibre de verre sont utilisées comme renfort dans les points singuliers de la construction qui accumulent des tensions et peuvent provoquer des fissures dans le revêtement. Ils doivent être placés dans les joints structurels, les joints entre différents matériaux, les linteaux, les dalles de plancher... Dans certains cas, les mailles s'étendent sur toute la surface où le revêtement est appliqué.
La maille doit être placée au centre de l'épaisseur du revêtement, ni trop près du substrat, ni trop près de la surface extérieure.
Lors de l'assemblage de différents matériaux, la maille doit couvrir au moins 20 cm de chaque matériau.
Des chevauchements de mailles de 5 à 10 cm sont recommandés.

Données techniques

Poids :	80 gr/m².
Couleur :	Blanc.
Résistance à la distorsion :	> 750 N/50 mm.
Résistance de la trame :	> 850 N/50 mm.
Fourniture de rouleaux :	50 m.
Largeur :	1 m.

Ardex est responsable de la qualité de ses produits. Les recommandations d'application exprimées ici sont basées sur des tests et des expériences pratiques.
Tout dosage et toute application autres que ceux décrits dans ce document excluent notre responsabilité quant au produit et à son application. Si vous avez des questions sur le produit, veuillez contacter le département technique. Cette fiche technique est valable jusqu'à la publication d'une nouvelle édition.
Ardex n'est pas responsable du contenu des fiches techniques recueillies sur des sites Internet autres que le site officiel d'Ardex (www.ardex.es).

Édition : Janvier 2020